



CONSTRUCTION GROUP PRODUCT CATALOGUE



COSMOS

The Colour of Your Life



cosmosboya.com

 [cosmoboya](#)

INTERIOR PAINTS

Silk
Silk Matt
Interior
Lotus
Ceiling Paint

ANTI-MOLD PRODUCTS

Silk Matt Anti-Mold
Interior Anti-Mold

EXTERIOR PRODUCTS

Exterior
Exterior Granular
Exterior Silk Flex
Exterior Flex
Texture Flex

PRIMERS

Pigmented Primer
Granular Primer

AUXILIARY PRODUCT

Protect
Elastic Putty Extra
Paste

İÇ ÇEPHE BOYALARI

İpek
İpek Mat
Interior
Lotus
Tavan

ANTİKÜF ÜRÜNLER

İpek Mat Antiküf
Interior Antiküf

DIŞ ÇEPHE BOYALARI

Exterior
Exterior Grenli
Exterior İpek Flex
Exterior Flex
Texture Flex

ASTARLAR

Primer Dolgulu
Primer Grenli

DESTEK ÜRÜNLERİ

Protect
Elastic Putty Extra
Macun



SILK | İPEK



- Acrylic copolymer based, silk gloss interior paint.
- Outstanding qualities of adhesion and water vapour permeability. Odourless. Can be wiped. Resistant against hits and scratches.

- Akrilik kopolimer esaslı, ipek parlak iç cephe boyasıdır.
- Çok iyi yapışma ve su buharı geçirgenliğine sahiptir. Koksuzdur. Silinebilir, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklıdır.

DRYING TIME

Dries at a temperature of $23 \pm 2^\circ\text{C}$ in $\frac{1}{2}$ - 1 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.080 - 0.150 LT/M²

THINNING RATIO

%5-10

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, paint roller or spray gun.

PACKING

5 L, 10 L and 15 L plastic bucket

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^\circ\text{C}$ sıcaklıkta 1-2 saatte kurur, 24 tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.080 - 0.150 LT/M²

İNCELTME ORANI

%5-10

ÖNERİLEN APARATLAR

Fırça, rulo veya pistle.

AMBALAJ

5 L, 10 L ve 15 L plastik kova.



SILK MATT | İPEK MAT



- Silikon added, acrylic copolymer based silk matt paint.
- Outstanding qualities of adhesion and water vapour permeability. Odourless. Can be wiped. Resistant against hits and scratches.

- Silikon katkılı, akrilik kopolimer esaslı ipekmat cephe boyasıdır.
- Çok iyi yapışma ve su buharı geçirgenliğine sahiptir. Koksuzdur. Silinebilme özelliğine sahiptir, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklıdır.

DRYING TIME

Dries at a temperature of $23 \pm 2^\circ\text{C}$ in 1-2 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.080 - 0.150 LT/M²

THINNING RATIO

%5-10

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, paint roller or spray gun.

PACKING

5 L, 10 L and 15 L plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^\circ\text{C}$ sıcaklıkta 1-2 saatte kurur, 24 tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.080 - 0.150 LT/M²

İNCELTME ORANI

%5-10

Önerilen Aparatlar

Brush, paint roller or spray gun.

PACKING

5 L, 10 L ve 15 L plastik kova.



INTERIOR

- Silicon added, acrylic copolymer based, matt interior paint.
- It adheres very well to all types of surfaces and has excellent coverage power. It is washable and allows the walls to breathe, helping to expel moisture from the walls.
- Used on the interior walls of buildings, on surfaces such as coating, bricks, aerated concrete and alike.

- Silikon katkılı, akrilik kopolimer esaslı mat iç cephe boyasıdır.
- Her türlü yüzeye çok iyi yapışır, çok iyi kapatma gücüne sahip yüksek kaliteldir. Tam silinebilir, teneffüs etme özelliği ile duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar.
- Binaların iç cephelerinde sıva, briket, gazbeton, brüt beton ve benzeri yüzeylerde kullanılır.

DRYING TIME

Dries at a temperature of $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ in $\frac{1}{2}$ - 1 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.080 - 0.150 LT/M²

THINNING RATIO

%5-10

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, paint roller.

PACKING

5 L, 10 L and 15 L plastic bucket

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ sıcaklıkta 1-2 saatte kurur, 24 tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.080 - 0.150 LT/M²

İNCELTME ORANI

%5-10

ÖNERİLEN APARATLAR

Fırça, rulo veya pistole.

AMBALAJ

5 L, 10 L ve 15 L plastik kova.



LOTUS

- Acrylic copolymer based, matt interior paint.
- It adheres very well to all types of surfaces and has excellent coverage power. It is washable and allows the walls to breathe, helping to expel moisture from the walls.

- Akrilik kopolimer esaslı, mat iç cephe boyasıdır.
- Her türlü yüzeye çok iyi yapışır. çok iyi kapatma gücüne sahiptir Silinebilir. teneffüs etme özelliği ile duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar.

DRYING TIME

Dries at a temperature of $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ in $\frac{1}{2}$ - 1 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.080 - 0.150 LT/M²

THINNING RATIO

%5-10

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, paint roller or spray gun.

PACKING

5 L, 10 L and 15 L plastic bucket

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ sıcaklıkta $\frac{1}{2}$ - 1 saatte kurur, 24 tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.080 - 0.150 LT/M²

İNCELTME ORANI

%5-10

ÖNERİLEN APARATLAR

Fırça, rulo veya pistole.

AMBALAJ

5 L, 10 L ve 15 L plastik kova.



CEILING PAINT | TAVAN



- Acrylic copolymer based, matt ceiling paint.
- It adheres very well to ceiling surfaces and has excellent coverage power. It allows the ceiling to breathe, helping to expel moisture from the ceiling.

- Akrilik kopolimer esaslı mat tavan boyasıdır.
- Her türlü yüzeye çok iyi yapışır, çok iyi kapatma gücüne sahiptir. Silinebilir, teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

DRYING TIME

Dries at a temperature of $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ in 1-2 hours; hard in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.080 – 0.150 LT/M²

THINNING RATIO

%10-15

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, paint roller.

PACKING

20 kg

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ sıcaklıkta 1-2 saatte kurur, 24 tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.080 – 0.150 LT/M²

İNCELTME ORANI

%10-15

Önerilen Aparatlar

Fırça, rulo.

AMBALAJ

20 kg





SILK MATT ANTI MOLD | İPEK MAT ANTİKÜF



- Acrylic copolymer-based, silicone-added, anti mold, silk matt interior and exterior paint.
- It prevents the formation of mold. It adheres very well to all kinds of mineral surfaces, it is of high quality with very good covering power. It is wipeable and allows moisture to be removed from the wall with its breathing feature.

DRYING TIME

Dries at a temperature of $23 \pm 2^\circ\text{C}$ in 1-2 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.080 – 0.150 LT/M²

THINNING RATIO

%5-10

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, paint roller or spray gun.

PACKING

5 L, 10 L and 15 L plastic bucket

- Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, antiküf ipekmat iç ve dış cephe boyasıdır.
- Küf oluşumunu önler. Her türlü mineral yüzeye çok iyi yapışır, çok iyi kapatma gücüne sahip yüksek kalitelidir. Silinebilir, teneffüs etme özelliği ile duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar.

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^\circ\text{C}$ sıcaklıkta 1-2 saatte kurur, 24 tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.080 – 0.150 LT/M²

İNCELTME ORANI

%5-10

ÖNERİLEN APARATLAR

Fırça, rulo veya pistole.

AMBALAJ

5 L, 10 L ve 15 L plastik kova.



INTERIOR ANTI MOLD | INTERIOR ANTİKÜF



- Acrylic copolymer-based, anti mold, matt interior paint.
- It prevents the formation of mold. It adheres very well to all kinds of surfaces, it is of high quality with very good covering power. It is wipeable and allows moisture to be removed from the wall with its breathing feature.

DRYING TIME

Dries at a temperature of $23 \pm 2^\circ\text{C}$ in 1-2 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.090 – 0.150 LT/M²

THINNING RATIO

%5-10

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, paint roller or spray gun.

PACKING

5 L, 10 L and 15 L plastic bucket

- Akrilik kopolimer esaslı, antiküf, mat iç cephe boyasıdır.
- Küf oluşumunu önler. Her türlü yüzeye çok iyi yapışır, çok iyi kapatma gücüne sahip yüksek kalitelidir. Silinebilir. Teneffüs etme özelliği ile duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar.

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^\circ\text{C}$ sıcaklıkta 1-2 saatte kurur, 24 tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.090 – 0.150 LT/M²

İNCELTME ORANI

%5-10

Önerilen Aparatlar

Fırça, rulo veya pistole.

AMBALAJ

5 L, 10 L ve 15 L plastik kova.



EXTERIOR | EXTERIOR



- Silikon emulsion added, acrylic copolymer based, matt, top coat paint for structures.
- It has very high water repellency, water vapor, CO2 permeability and alkali resistance. Due to these features, it can be used safely in high-rise buildings, industrial areas where acid vapor is concentrated, and buildings in areas where salt watervapor is intense, such as sea, lake and riversides. Since it has high breathability, it is especially recommended on thermal insulation systems.

- Silikon emülsiyon katkılı, akrilik kopolimer esaslı, mat yapı sonkat boyasıdır.
- Su iticiliğine, su buharı, CO2 geçirgenliğine ve alkali direncine sahiptir. Bu özelliklerinden ötürü yüksek binalarda, asit buharının yoğun olduğu sanayi alanlarında, deniz, göl ve nehir kenarı gibi tuzlu su buharlarının yoğun olduğu alanlardaki binalarda güvenle kullanılır. Yüksek nefes alma özelliğine sahip olduğu için ısı yalıtım sistemleri üzerine özellikle önerilir.

DRYING TIME

Dries at a temperature of $23 \pm 2^\circ\text{C}$ in 1-2 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.130 – 0.250 LT/M²

THINNING RATIO

%5-10

RECOMMENDED APPARATUS

Lambskin paint roll or crystal roller.

PACKING

5 L, 10 L and 15 L plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^\circ\text{C}$ sıcaklıkta 1-2 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.130 – 0.250 LT/M²

İNCELTME ORANI

%5-10

ÖNERİLEN APARATLAR

Pösteki rulo, kristal rulo.

AMBALAJ

5 L, 10 L ve 15 L plastik kova.



EXTERIOR GRANULAR | EXTERIOR GRENİLİ



- Silikon emulsion added, acrylic copolymer based, granular, matt top coat paint for structures.
- It has very high water repellency, water vapor, CO2 permeability and alkali resistance. Due to these features, it can be used safely in high-rise buildings, industrial areas where acid vapor is concentrated, and buildings in areas where salt watervapor is intense, such as sea, lake and riversides. Due to its graininess, it has the ability to cover slight surface imperfections in buildings.

- Silikon emülsiyon katkılı, akrilik kopolimer esaslı, grenli, yüksek performanslı mat yapı sonkat boyasıdır.
- Yüksek su iticiliğine, su buharı, CO2 geçirgenliğine ve alkali direncine sahiptir. Bu özelliklerinden ötürü yüksek binalarda, asit buharının yoğun olduğu sanayi alanlarında, deniz, göl ve nehir kenarı gibi tuzlu su buharlarının yoğun olduğu alanlardaki binalarda güvenle kullanılır. Grenli olmasından ötürü binalardaki hafif yüzey bozukluklarını örtme özelliğine sahiptir.

DRYING TIME

Dries at a temperature of $23 \pm 2^\circ\text{C}$ in 1-2 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.090 – 0.150 LT/M²

THINNING RATIO

%5-10

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, paint roller or spray gun.

PACKING

5 kg, 10 kg and 15 kg plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^\circ\text{C}$ SICAKLIKTA 1-2 SAATTE KURUR, 24 SAATTE KURUMA SAĞLAR.

BOYANABİLEN ALAN

0.200 – 0.800 LT/M²

İNCELTME ORANI

%5-10

Önerilen Aparatlar

Pösteki rulo, kristal rulo.

AMBALAJ

5 kg, 10 kg ve 15 kg plastik kova.



EXTERIOR SILK FLEX | EXTERIOR İPEK FLEX



- Silicone added, high performance, elastic, silky matt paint.
- Fills and seals cracks, cold resistant, water and liquid resistant, CO₂ and water vapor permeability. This water repellent product is a matt, elastic top coat paint for buildings.

- Silikon katkı, yüksek performanslı elastik ipeksimat cephe boyasıdır.
- Çatlakları birleştirir, soğuşa dayanıklıdır ve sıvı suya dayanımı çok yüksektir. İpeksil mat görünümlü ve elastiktir. 1,5 - 2,0 mm kadar oluşmuş ve oluşacak çatlakları kapama gücüne sahiptir.

DRYING TIME

The second layer should be applied after 24 hours.

COVERAGE AREA

0.100 – 0.300 LT/M²

THINNING RATIO

FIRST LAYER MAX %3,

SECOND LAYER MAX %1,5

RECOMMENDED APPARATUS

Paint roller or brush.

PACKING

5 L, 10 L and 15 L plastic bucket

KURUMA SÜRESİ

24 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir.

BOYANABİLEN ALAN

0.100 – 0.300 LT/M²

İNCELTME ORANI

İLK KAT MAX %3,

İKİNCİ KAT MAX %1,5

ÖNERİLEN APARATLAR

Rulo, fırça.

AMBALAJ

5 L, 10 L ve 15 L plastik kova.



EXTERIOR FLEX | EXTERIOR FLEX



- Silicone added, high performance, elastic, matt exterior paint.
- Fills and seals cracks, cold resistant, water and liquid resistant, CO₂ and water vapor permeability. This water repellent product is a matt, elastic top coat paint for buildings.

- Silikon katkı, yüksek performanslı elastik mat cephe boyasıdır.
- Çatlakları birleştirir, soğuşa dayanıklıdır, su buharı ve karbondioksit geçirgenliği ve sıvı suya dayanımı yüksektir. Su itici, mat görünümlü elastik yapı son kat boyasıdır.

DRYING TIME

The second layer should be applied after 24 hours.

COVERAGE AREA

0.100 – 0.300 LT/M²

THINNING RATIO

FIRST LAYER MAX %3,

SECOND LAYER MAX %1,5

RECOMMENDED APPARATUS

Paint roller or brush.

PACKING

5 L, 10 L and 15 L plastic bucket

KURUMA SÜRESİ

24 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir.

BOYANABİLEN ALAN

0.100 – 0.300 LT/M²

İNCELTME ORANI

İLK KAT MAX %3, İKİNCİ

KAT MAX %1,5

Önerilen Aparatlar

Rulo, fırça.

AMBALAJ

5 L, 10 L ve 15 L plastik kova.



TEXTURE FLEX | TEXTURE FLEX



- Acrylic copolymer based, silicon added, granular, high quality elastic exterior coating paint.
- High quality and elastic. Highly water repellent. CO₂ and water permeable. Alkali resistant. Adheres to surfaces very well. Powerful enough to cover existing or future cracks up to 1.5-2.0 mm. Does not crack or fall.

- Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkı, grenli, dokulu görünüm veren, yüksek kaliteli elastik dış cephe kaplama malzemesidir.
- Yüksek kaliteli, yüksek su iticiliğine, CO₂ ve su buharı geçirgenliğine, alkali direncine sahiptir. Yüzeylere çok iyi yapışır. 1.5-2.0 mm'ye kadar oluşmuş ve oluşacak çatlakları kapama gücüne sahiptir. Çatlama ve dökülme yapmaz.

DRYING TIME

Dries at a temperature of 23 ± 2°C in 2-3 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.500 – 1.200 LT/M²

HINNING RATIO

READY FOR USE.

RECOMMENDED APPARATUS

Perforated sponge, paint roll, lambskin paint roll or trowel.

PACKING

20 kg plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

23 ± 2 °C sıcaklıkta 2-3 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.500 – 1.200 LT/M²

İNCELTME ORANI

İKULLANIMA HAZIR.

ÖNERİLEN APARATLAR

Delikli sünger ,rulo,pösteki rulo veya mala

AMBALAJ

20 kg plastik kova.





TED PRIMER | PRIMER DOLGULU



- Acrylic copolymer based, ted, matt surface primer.
- Resistant to seasonal changes, moist-proof, high coverage, does not crack, adheres well to the surface, breathes, prevents roughness in coating and stains that form in the drying time, ensures that the decorative coating is spread economically at the best level.

DRYING TIME

3-4 hours at 23±2°C.

COVERAGE AREA0.050 – 0.150 LT/M²**THINNING RATIO**

%10

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, roller or spray gun.

PACKING

5L - 10L 20L plastic bucket.

- Akrilik kopolimer esaslı, pigmentli mat cephe astardır.
- Mevsim koşullarına dayanıklı, nem geçirmez, yüksek kapaticılıkta, çatlamaz, iyi yapışır, nefes alır, sıva pürüzlerini ve kuruma sırasında meydana gelen lekeleri önler, dekoratif boya ve kaplamaların ekonomik ve düzgün sürülmesini sağlar.

KURUMA SÜRESİ

23 ± 2 °C sıcaklıkta 3-4 saat.

BOYANABİLEN ALAN0.050 – 0.150 LT/M²**İNCELTME ORANI**

%10

ÖNERİLEN APARATLAR

Fırça, rulo, pistole.

AMBALAJ

5L - 10L - 20L plastik kova.



GRANULAR PRIMER | PRIMER GRENLİ



- Acrylic copolymer based, granuled, matt surface primer.
- Resistant to seasonal changes; moist-proof; does not crack; adheres well to the surface; breathes; prevents roughness in coating and stains that form in the drying time; ensures that the decorative coating is spread economically at the best level.

DRYING TIME

3-4 hours at 23±2°C.

COVERAGE AREA0.100 – 0.200 LT/M²**THINNING RATIO**

%10

RECOMMENDED APPARATUS

Brush, roller or spray gun.

PACKING

5 kg - 10kg - 20 kg plastic bucket.

- Akrilik kopolimer esaslı, grenli mat cephe astardır.
- Mevsim koşullarına dayanıklı, nem geçirmez, çatlamaz, iyi yapışır, nefes alır, sıva pürüzlerini ve kuruma sırasında meydana gelen lekeleri önler, dekoratif boya ve kaplamaların ekonomik ve düzgün sürülmesini sağlar.

KURUMA SÜRESİ

23 ± 2 °C sıcaklıkta 3-4 saat.

BOYANABİLEN ALAN0.100 – 0.200 LT/M²**İNCELTME ORANI**

%10

Önerilen Aparatlar

Fırça, rulo, pistole.

AMBALAJ

5 kg - 10kg - 20 kg plastik kova.



PROTECT | PROTECT



- Emission silicone added impregnating material.
- Colourless and waterproof impregnating material, which ensures water repelling capacity without the formation of a film. High penetrating capacity, breathing activity. Used for water impermeability and resistance to weather conditions.

- Emisyon silikon katkılı emprenye malzemesi.
- Yüksek nüfuz etme kapasteli, teneffüs edebilen, film oluşturmada su iticiliği sağlayan şeffaf su geçirmezlik emprenye malzemesidir. Su geçirmezlik ve hava şartlarına karşı dayanıklılık için kullanılır.

DRYING TIME

Between the layers, one hour can be given, depending on the absorptive characteristics of the surface.

COVERAGE AREA

0.100 – 1.000 LT/M²

THINNING RATIO

READY FOR USE.

RECOMMENDED APPARATUS

Brush or roller.

PACKING

1kg - 5kg - 10kg - 20kg
plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

Katlar arasında yüzeyin emme özelliğine bağlı olarak 1 saat süre verilebilir

BOYANABİLEN ALAN

0.100 – 1.000 LT/M²

İNCELTME ORANI

KULLANIMA HAZIR.

ÖNERİLEN APARATLAR

Fırça, rulo.

AMBALAJ

1kg - 5kg - 10kg - 20kg
plastik kova.



ELASTIC PUTTY EXTRA | ELASTIC PUTTY EXTRA



- Acrylic based, elastic putty with strengthened resistance against breaking off and separation.
- COSMOS ELASTIC PUTTY EXTRA is an elastic putty with a high capacity of filling and is highly resistant to breaking off. It can be used to fill the gaps up to 5 mm of the interior and exterior surfaces of buildings.

- Akrilik esaslı, kopma ve ayrılmaya karşı güçlendirilmiş esnek macun.
- COSMOS ELASTIC PUTTY EKSTRA binaların iç ve dış cephelerinde 5 mm'e kadar olan boşlukların doldurulmasında kullanılabilen, doldurma gücü ve kopma dayanımı yüksek elastik macundur .

PACKING

1kg - 5kg - 10kg - 20kg
plastic bucket.

THINNING RATIO

Ready for use.

RECOMMENDED APPARATUS

Spatul.

PACKING

1kg - 5kg - 10kg - 20kg
plastik kova.

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır.

ÖNERİLEN APARATLAR

Spatula



COSMOS



PASTE | MACUN

- Acrylic copolymer emulsion based, flexible facade surface smoothing paste.
- COSMOS PASTE corrects surface defects on the interior and exterior of buildings. Flexibility prevents shrinkage cracks. It is resistant to water and moisture. It creates a very solid and flat ground. After drying, any type of paint can be applied using the appropriate primer. It saves time and labor.

- Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, esnek cephe yüzey düzeltme macunudur.
- COSMOS MACUN, binaların iç ve dış cephelerinde yüzey hatalarını düzeltir. Esneme kabiliyeti rötre çatlaklarını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve düz zemin oluşturur. Kuruduktan sonra uygun astar kullanılarak her türlü boya uygulanabilir. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

DRYING TIME

Touch drying takes 2-3 hours and complete

COVERAGE AREA

700-1500 gr/m² in a single coat

Thinning Ratio

Ready for use.

RECOMMENDED APPARATUS

Brush or roller.

PACKING

1kg - 5kg - 10kg - 20kg plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması 2-3 saat, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 700-1500 gr/m²

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır.

ÖNERİLEN APARATLAR

Spatula, çelik mala.

AMBALAJ

1kg - 5kg - 10kg - 20kg plastik kova.

COSMOS



CONSTRUCTION GROUP PRODUCT CATALOGUE

COSMOS Boya ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Headquarter: Dudullu OSB Mahallesi İmes B Blok 204. Sk. No:6
Ümraniye / İstanbul - Türkiye

Phone: (+90) 216 466 19 80 | (+90) 549 466 19 80

Fax: (+90) 216 466 19 81


Mail: info@cosmosboya.com

www.cosmosboya.com



A FEW OF OUR REFERENCES

REFERANSLARDAN BAZILAR

 FOUR SEASONS <i>Hotels and Resorts</i>	 Cırağan Palace Kempinski İSTANBUL	 HYATT™
 MAYA	 MAYA RESIDENCES ETILER	 THE RITZ-CARLTON İSTANBUL
 RIXOS HOTELS	 METRO CITY	 AYSELGRUP
 TEM-TUR	 kuyumcukent	 BAYTUR
 SILKAR®	 Kempinski Hotel The Dome BELEK	 ANTALYA GOLF CLUB
 KOTANLAR	 INTERCONTINENTAL İSTANBUL	 yapi merkezi
 MY CITY HOTEL İSTANBUL	 BİRTUR	 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 Holiday Inn®	 KUUM HOTEL & SPA	 METEX



(+90) 216 466 19 80



www.cosmosboya.com